



**REPARA PAREDES PRO ALABASTINE** é uma massa preenchedora de alto desempenho, ideal para corrigir imperfeições de até 50 mm de profundidade, com uma só camada. Sua formulação especial confere leveza ao produto, proporcionando um preenchimento perfeito, sem deformações, mesmo em grandes furos e buracos. Pode ser perfurada por pregos e parafusos após secagem.

Embalagens disponíveis:

- **Pote de 600ml / 340 g**
- **Pote de 2,5 L / 1,42 Kg**

## **BENEFÍCIOS**

- Pronto para uso
- Aceita pregos e parafusos \*
- Não retrai ou racha
- Fácil aplicação

## **INDICAÇÃO DE USO**

Indicado para todos os tipos de superfície de alvenaria, tais como concreto, tijolos, cimento, gesso e superfícies pintadas. O produto pode ser aplicado em ambientes internos e externos. Não indicado para áreas permanentemente úmidas, e nem sobre metais, vidro ou plástico. Pode ser aplicado sobre molduras de poliestireno.

## **COMPOSIÇÃO QUÍMICA**

Resina de acetato de vinila modificada, cargas minerais, água, espessantes, surfactantes não - iônicos, microbicidas não-metálicos. Substâncias que contribuem para o perigo: Não se aplica.

## **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

- **Sólidos/Peso:** 67,30 – 68,30 %
- **Peso Específico:** 0,560 – 0,660 g/cm<sup>3</sup>
- **VOC (compostos orgânicos voláteis):** 0,268 g/L
- **pH:** 6,5 – 7,5



#### Você sabe o que é VOC e porque avaliamos?

VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis, ou seja, materiais que evaporam em condições normais de temperatura e pressão. O conteúdo de VOC em tintas base água é proveniente de pequenas quantidades de solventes utilizados. Esses materiais, quando entram em contato com óxidos de nitrogênio presentes no ar e com a luz solar, reagem formando compostos prejudiciais à nossa saúde, podendo causar irritações e doenças graves, e à saúde do meio ambiente. Por isso, é muito importante minimizar os VOCs das tintas. A Akzo Nobel se preocupa com isso durante o desenvolvimento de seus produtos e está sempre verificando o nível de VOC de seus produtos.

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Antes de aplicar, siga as recomendações abaixo:

- **Com mofo** - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere secar bem para aplicar.
- **Com umidade** - Antes de pintar, resolva o que está causando o problema.
- **Partículas desagregadas, reboco fraco, partes soltas, superfícies pintadas com cal, ou que estejam calcinadas ou antigas em mau estado** – Após a limpeza do máximo das partículas soltas, aplicar 1 demão de Coral Fundo Preparador Base Água.



## DADOS DE APLICAÇÃO

### APLICAÇÃO

Espátula metálica ou plástica.  
Dica: para deixar a superfície mais lisa no local do reparo, molhe a espátula ao fazer o acabamento.

### RENDIMENTO

Variável, conforme espessura da camada aplicada.

### SECAGEM

- Ao toque - 30 minutos
- Pintura com pincel - 2 horas
- Pintura com rolo - 3 horas
- Lixamento - 6 horas
- \* Colocação de parafusos e pregos: 5 dias

Os tempos de secagem expressos acima dependem das condições de temperatura e umidade do local e das dimensões do defeito.

Camada muito espessa, temperatura baixa e umidade alta podem demandar maior tempo de secagem.

Dependendo da profundidade do reparo, mesmo após decorrido o tempo de secagem, a massa no seu interior poderá não estar completamente endurecida, o que não impede que a mesma seja pintada ou lixada. Porém, poderá haver deformação do reparo realizado, caso este seja pressionado, antes que ocorra a secagem completa.

Não aplicar o produto sob temperaturas abaixo de 5°C.



### Modo de usar

1. Homogeneizar, com auxílio de uma espátula, o produto dentro da própria embalagem.
2. Aplique o produto, nivelando-o com uma espátula, com movimentos no sentido do centro para as bordas da imperfeição, evitando assim que se formem falhas nas bordas do furo.
3. Para furos com mais de 50 mm de profundidade, aplicar a 1ª camada, e após secar, aplique uma nova camada.
4. Se houver necessidade de lixamento, aguardar o tempo indicado na tabela de secagem, lixar com lixa para massa .

### OUTRAS INFORMAÇÕES

---

#### Prazo de validade:

24 meses após a data de fabricação.

Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor **SACC** - 08000 11 77 11. **Emergências médicas (24 horas)** CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tel.: 08000 14 81 10.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode ser obtida no site [www.alabastine.com.br](http://www.alabastine.com.br).