



LIXA LÍQUIDA ALABASTINE substitui a lixa convencional, com a vantagem de não gerar pó, tornando o processo de preparação muito mais limpo, rápido e prático. Sua fórmula abrasiva limpa e remove o brilho das superfícies de madeira e metal envernizadas ou pintadas, de forma eficaz, preparando-as para receber uma nova pintura.

Embalagem disponível:

- **Frasco de 500 mL**

BENEFÍCIOS

- Pronto para uso, não precisa diluir
- Não produz pó
- Ação rápida
- Pode ser aplicado em superfícies verticais

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para limpeza e fosqueamento de superfícies de madeira pintada ou envernizada e metal pintado, antes de receber nova pintura. Não é indicado para madeiras e metais sem pintura ou envernizamento prévio ou para lixamento de irregularidades.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Água, abrasivo mineral, etileno glicol, surfactante não-iônico e espessante. Substâncias que contribuem para o perigo: etileno glicol.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Sólidos/Peso:** 43,0 %
- **Peso Específico:** 1,360 g/cm³
- **VOC (compostos orgânicos voláteis):** 35 g/L
- **pH (puro):** 11,0 – 11,5

Você sabe o que é VOC e porque avaliamos?

VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis, ou seja, materiais que evaporam em condições normais de temperatura e pressão. O conteúdo de VOC em tintas base água é proveniente de pequenas quantidades de solventes utilizados. Esses materiais, quando entram em contato com óxidos de nitrogênio presentes no ar e com a luz solar, reagem formando compostos prejudiciais à nossa saúde, podendo causar irritações e doenças graves, e à saúde do meio ambiente. Por isso, é muito importante minimizar os VOCs das tintas. A Coral se preocupa com isso durante o desenvolvimento de seus produtos e está sempre verificando o nível de VOC de seus produtos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Caso o esmalte ou verniz estejam com partes soltas ou rachadas, remova-as antes de aplicar o produto. Para remover completamente o esmalte ou verniz antigo, utilize o Gel Removedor Alabastine.

DADOS DE APLICAÇÃO**APLICAÇÃO**

Pano ou esponja.

RENDIMENTO

Variável conforme superfície aplicada.

Modo de usar

1. Agite bem antes de usar.
2. Aplique o produto com uma esponja ou pano previamente umedecidos, fazendo movimentos firmes e circulares.
3. Certifique-se de que toda a área esteja perfeitamente coberta pelo produto.
4. Deixe agir por no máximo 2 minutos. Não deixe o produto secar.
5. Remova todo o resíduo com um pano úmido.
6. Deixe secar bem antes de realizar a nova pintura ou envernizamento.



OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade:

24 meses após a data de fabricação.

Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor **SACC** - 08000 11 77 11. **Emergências médicas (24 horas)** CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tel.: 08000 14 81 10.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode ser obtida no site www.alabastine.com.br