



**ALABASTINE REPARA PAREDES AÇÃO RÁPIDA** é uma massa preenchedora, ideal para pequenos reparos e defeitos, fácil de aplicar e que seca em 15 minutos\*. Preenche defeitos de até 5 mm de profundidade, sem retrair ou rachar.

Embalagens disponíveis:

- **Tubo de 330 g**

## BENEFÍCIOS

- Pronto para uso
- Seca em 15 minutos\*
- Não retrai ou racha
- Fácil aplicação

## INDICAÇÃO DE USO

Indicado para todos os tipos de superfície de alvenaria, tais como concreto, tijolos, cimento, gesso e superfícies pintadas. O produto pode ser aplicado em ambientes internos e externos. Não indicado para áreas permanentemente úmidas, e nem sobre metais, vidro ou plástico.

## COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina de acetato de vinila modificada, cargas minerais, água, espessantes. Substâncias que contribuem para o perigo: Álcool Isopropílico

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Sólidos/Peso:** 73,2 – 74,2 %
- **Peso Específico:** 1,570 – 1,650 g/cm<sup>3</sup>
- **VOC (compostos orgânicos voláteis):** 264,97 g/L
- **pH:** 5,5 – 6,5
- **Ponto de fulgor:** 23°C (Copo Fechado)



#### Você sabe o que é VOC e porque avaliamos?

VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis, ou seja, materiais que evaporam em condições normais de temperatura e pressão. O conteúdo de VOC em tintas base água é proveniente de pequenas quantidades de solventes utilizados. Esses materiais, quando entram em contato com óxidos de nitrogênio presentes no ar e com a luz solar, reagem formando compostos prejudiciais à nossa saúde, podendo causar irritações e doenças graves, e à saúde do meio ambiente. Por isso, é muito importante minimizar os VOCs das tintas. A Coral se preocupa com isso durante o desenvolvimento de seus produtos e está sempre verificando o nível de VOC de seus produtos.

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

---

Antes de aplicar, siga as recomendações abaixo:

- **Com mofo** - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere secar bem para aplicar.
- **Com umidade** - Antes de pintar, resolva o que está causando o problema.
- **Partículas desagregadas, reboco fraco, partes soltas, superfícies pintadas com cal, ou que estejam calcinadas ou antigas em mau estado** – Após a limpeza do máximo das partículas soltas, aplicar 1 demão de Coral Fundo Preparador Base Água.

## DADOS DE APLICAÇÃO

### APLICAÇÃO

Espátula metálica ou plástica.  
Dica: Para deixar a superfície mais lisa no local do reparo, molhe a espátula ao fazer o acabamento

### RENDIMENTO

Variável, conforme profundidade do preenchimento.

### \*SECAGEM

- Ao toque – 5 minutos
- Pintura com pincel – 15 minutos
- Pintura com rolo – 15 minutos
- Lixamento – 15 minutos
- Total - 1 hora

Os tempos de secagem expressos acima dependem das condições de temperatura e umidade do local e das dimensões do defeito.

Camada muito espessa, temperatura baixa e umidade alta podem demandar maior tempo de secagem.

Dependendo da profundidade do reparo, mesmo após decorrido o tempo de secagem, a massa no seu interior poderá não estar completamente endurecida, o que não impede que a mesma seja pintada ou lixada. Porém, poderá haver deformação do reparo realizado, caso este seja pressionado, antes que ocorra a secagem completa.

Não aplicar o produto sob temperaturas abaixo de 5°C.

Modo de usar



## BOLETIM TÉCNICO REPARA PAREDES AÇÃO RÁPIDA

---

1. Após a preparação da superfície, pressionar a embalagem entre os dedos, seguidamente, por toda sua extensão, para homogeneizar o produto.
2. Aplique o produto, diretamente da bisnaga para na área danificada, nivelando-o com uma espátula, com movimentos no sentido do centro para as bordas da imperfeição, evitando assim que se formem falhas nas bordas do furo.
3. Para furos com mais de **5 mm** de profundidade, aplicar a 1ª camada, e após secar, aplique uma nova camada.
4. Pode ser lixado se houver necessidade para melhor acabamento.



## OUTRAS INFORMAÇÕES

---

**Prazo de validade:**

24 meses após a data de fabricação.

Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor **SACC** - 08000 11 77 11. **Emergências médicas (24 horas)** CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tel.: 08000 14 81 10.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode ser obtida no site [www.alabastine.com.br](http://www.alabastine.com.br)